



Declaracion CE de Conformidad EC Declaration of Conformity	 05 EN14411
---	---

El signatario, representando a la siguiente empresa:
The undersigned, representing the following firm:

Manufactura Industrial Azulejera (MAINZU) S.L.
Camí La Travessa, Nº 17
12540 Vila-Real (Castellón), SPAIN

Planta de fabricación/ Manufacturing Plant: MAIN02

Declara que / Herewith declare:

Los modelos de baldosa cerámica prensada en seco de las series:
That models of ceramic tiles dust pressed of next series:

EFESO, VITTA, TALES, GREDOS, LITOS 333X333 mm, con espesor de 8,3 mm

son conformes a las disposiciones del
is in conformity with the provisions of

Anexos ZA, Tablas ZA.1(sub A) Y ZA.3 (suelos interiores)
Annexes ZA (internal floorings)

de la norma UNE EN 14411 Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características y marcado- baldosas cerámicas prensadas en seco con $3\% < E < 6\%$, Grupo BIIa

To standard EN 1411 Ceramic Tiles-Definitions, classification, characteristics and marking- dust pressed ceramic Tiles. BIIa group with $3\% < E < 6\%$

Descripción del producto, usos finales previstos y referencia de marcado:

Description, intended use of product and refernce of marking:

Baldosa prensada en seco para suelos y paredes interiores, con absorción de agua $3\% < E < 6\%$ (Ref.4)

Ceramic Tile, dust pressed, for floors and internal walls, with water absorption $3\% < E < 6\%$ (Ref. 4)

Disposiciones con las que el producto es conforme:

Provisions to wich the product conform:

<i>Características/ Characteristics</i>	<i>Valor declarado /Declared value</i>	<i>Notas / Notes</i>
Reacción al fuego / Reaction to Fire	Clase A1/ A1 Class	Según decisión 96/603 CE, modificada./ According to decision 96/603/EEC
Emisión de sustancias peligrosas / Release of dangerous substances	PND / NPD	No exigible por la reglamentación nacional / Not required by national regulations
Fuerza de Rotura / Breaking Strenght	> 1100 N	ISO-10545-4
Resistencia a la flexión / Flexural tensile strength	> 22 N/ mm ²	ISO-10545-4
Durabilidad: Ciclos Hielo -Deshielo / Durability: freeze – thaw cycle	PND / NPD	No aplicable a interiores / Not applicable to interiors
Resistencia al Deslizamiento / Slipperness	CLASE 0	NORMA SU (ENSAYO UNE – ENV 12633:2003)
Adhesión / Adhesion	Para adhesivo C1(EN12004) $\geq 0,5$ N/mm ² Para adhesivo C2 ≥ 1 N/mm ²	Método de ensayo EN 1348 apartado 8.2 / Test method En 1348 clause 8,2

Firma/ Signature:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fecha / Date: 2012-05-25

Nombre / Name: Antonio Flor Piñon

Cargo / Position: GERENTE / MANAGEMENT