

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

Gres extrusionado de baja absorción, según UNE-EN 14411, grupo Alb, no esmaltado
 Unglazed extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb

NORMA	TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	PROYECT SERIE ROJO
ISO 10545-2		Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard
ISO 10545-3		Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	≤ 3 %
ISO 10545-4		Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1100 N	≥ 5000 N
ISO 10545-4		Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
ISO 10545-6		Resistencia a la abrasión profunda / Resistance to deep abrasion	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
ISO 10545-9		Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12		Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13		Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo Clase B minimum Class B	clase A / class A
UNE-EN/ 12633:2003		Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	exigida (CTE) / required (CTE)	clase 3 / class 3
DIN 51130		Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R11