



KIOTO
COLLECTION



KIOTO

COLLECTION

KIOTO ES UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN MADERAS ORIENTALES. DONDE LA ELEGANCIA Y ATEMPORALIDAD ESTÁN PRESENTES EN SU DISEÑO. SUS TONALIDADES NATURALES, SUAVES Y TRANQUILAS, PERMITEN CREAR ENTORNOS CÁLIDOS Y CONFORTABLES.

EL PELDAÑO 120 ES UN AVANCE COMO SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA, QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO ACTUAL, EVITANDO CORTES Y JUNTAS.

KIOTO IS A COLLECTION INSPIRED BY ORIENTAL WOOD, WHERE ELEGANCE AND TIMELESSNESS ARE PRESENT IN THE DESIGN. ITS NATURAL TONES, BOTH SOFT AND PEACEFUL, PERMIT THE CREATION OF WARM AND COMFORTABLE SURROUNDINGS.

STEP 120 IS AN ADVANCE AS A CONSTRUCTIVE SOLUTION, WHICH ADAPTS TO THE NEEDS OF THE CURRENT MARKET, AVOIDING CUTS AND JOINTS.



FLOOR: KIOTO NOGAL 20x120 CM - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM - RODAPIÉ 9X60 CM

NOGAL



KIOTO NOGAL 20X120 CM - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM
REMATE PELD· RECTO 3X33 CM - ZANQUÍN RECTO 42,3X17,5 CM

6

ROBLE



KIOTO ROBLE 20X120 - PELDAÑO FIORENTINO 33X120X3 CM
REMATE PELD. FIORENTINO 3X33 CM - ZANQUIN FIORENTINO 39,5X17,5 CM

8

WENGUÉ



FLOOR: **KIOTO WENGUÉ 15X120 CM** - **PELDAÑO FIORENTINO 33X120X3 CM**

KIOTO

COLLECTION

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER



R10



C- 1




<1,5%



V1



FORMATOS · SIZES



KIOTO NOGAL*

20 x 120 cm - 7.9'x 47.2' ±10 mm



KIOTO NOGAL*

15 x 120 cm - 5.9'x 47.2' ±10 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TRES ACABADOS: NOGAL, ROBLE Y WENGÜÉ.
ALL PIECES ARE AVAILABLE IN THREE FINISHES: NOGAL, ROBLE AND WENGÜÉ.

PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.2' x 1.2' ±12 mm



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.2' x 1.2' ±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES



**ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA.**
39,5 x 17,5 cm - 15.8'x 7.0'



**REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA**
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0'



**ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.**
42,3 x 17,5 cm - 16.7'x 7.0'



**REMATE PELDAÑO
RECTO**
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0'



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6'x 23.6'

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.

White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	KIOTO gres extruido
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0% ± 1,5%	Cumple ampliamente la norma
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption	< 3%	< 1,5 %
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1100 N	> 1800 N
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm2	> 30 N/mm2
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	4
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 1 / class 1
DIN 51130	 Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




TECHNICAL DATA

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo BIa, esmaltado.
White body porcelain tile, according to EN 14411, group BIa, glazed.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	KIOTO bases 20X120 - 15X120
ISO 10545-2 	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3 	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0,5%	< 0,5 %
ISO 10545-4 	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 2800 N
ISO 10545-4 	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	> 45 N/mm2
ISO 10545-7 	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	4
ISO 10545-9 	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11 	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12 	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13 	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14 	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003 	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 1 / class 1

EMBALAJE

PACKING

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		 Piezas/caja Pièces/box Pièces/boîte Шт./ коробки	 Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	 Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	 Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг/ палет
	Base 20x120 cm $\frac{8}{10}$ 10 mm	4 4,17 pcs/m ²	23,20	48	1114
	Base 15x120 cm $\frac{8}{10}$ 10 mm	4 5,56 pcs/m ²	17,20	64	1100
	Peldaño fiorentino 33x120x3 cm	2	23,40	11	257
	Peldaño recto 33x120x3 cm	2	23,40	11	257
	Remate peldaño fiorentino izda/dcha 3x33 cm	20	3,20	82	263
	Remate peldaño recto 3x33 cm	20	3,20	82	263
	Zanquín fiorentino izda./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	54	542
	Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	14	10,00	54	542
	Rodapié 9x60 cm	18 1,66 pcs/ml	19,80	42	840



Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxi
(Castellón) Spain
tel. (+34) 964 623 250
info@exagres.es
www.exagres.es