



DECLARATION DE PERFORMANCE No. GP2

1. Code d'identification unique du type de produit.

Type, lot ou n° de série, ou tout autre élément qui permet l'identification du produit.

Carreaux de céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $0,5 \% < E \leq 3,0 \%$

2. Utilisation ou usages prévus

Pour sols et murs, intérieurs et extérieurs.

3. Nom ou Marque du fabricant, et adresse du fabricant

Grespania, S.A., CV-16, Km. 2,200, 12006, Castellón (Espagne)

4. Système, ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constante des performances

Système 4

5. Nom et numéro du laboratoire notifié, le cas échéant

Le travail réalisé/ Le système d'évaluation/ Le document émis et sa date d'émission

Non applicable

6. Performances déclarées

Caracteristiques essentielles	Performances	Specification technique harmonisée
Réaction au Feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411 :2012
Emission de substances dangereuses: - Cadmium - Plomb	P.N.D. P.N.D.	
Force de rupture	> 1100 N	
Glissance	P.N.D.	
Adhérence pour mortier colle type C2	>1,0 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Résiste	
Inaltérabilité pour: - un usage intérieur - un usage extérieur	Résiste Résiste	
Propriétés tactiles	P.N.D.	

Les performances du produit désigné au point 1, sont conformes aux déclarations du point 6.

La présente déclaration de performance est émise sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Signé au nom du fabricant, par:

Nombre: Máximo Dolz

Cargo: Directeur Technique

Castellón, le 01-07-2013

GRESPANIA S.A.
Ctra. Castellón-Alcora QV.1 Km. 2,200
12006 CASTELLÓN (ESPAÑA)

Firma: