



PAVIMENTOS TÉCNICOS ELEVADOS

RAISED FLOOR



SAMARA



VOLGA

PAVIMENTO ELEVADO / RAISED FLOOR



BASES / FLOOR TILES



VOLGA

BASE MULTIFUNCIONAL
VO-559382
1200 x 330 x 40



SAMARA

BASE MULTIFUNCIONAL
SA-559512
1200 x 330 x 40



VOLGA
SAMARA

BASE MULTIFUNCIONAL RAYADA
VO-561382
SA-561512
1200 x 330 x 40

COMPLEMENTOS PAVIMENTO ELEVADO / RAISED FLOOR AND ACCESORIES



SOPORTE PAVIMENTO ELEVADO
SRE-1 65 / 100
SRE-2 100 / 130
SRE-3 130 / 220
SRE-4 220 / 310
SRE-5 310 / 400
SRE-6 400 / 490
SRE-7 490 / 580
SRE-8 580 / 670



SOPORTE ARKIMEDE
TER09-1143/4A2M
TER09-1143/4A4M




PROLONGACIÓN SOPORTE
TER09-1143/P25
TER09-1143/P50



JUNTA SOPORTE
TER09-1143/G



SOPORTE POE
SMR-10 10 / 100
SMR-15 15 / 100



KIT AMORTIGUACIÓN
KALR

DETALLES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION DETAILS



Ver vídeo



Watch video

Queremos mostrarte lo sencillo que es instalar el pavimento técnico multifunción como pavimento elevado.

We want to show you how easy is to install our multifunctional technical pavement for raised flooring.





PAVIMENTO ELEVADO

El Pavimento Técnico Elevado se aplica como solución técnica a las instalaciones de cableado, tanto para edificios nuevos como para aquellos en fase de rehabilitación, ya que se puede instalar sobre soleras o recrecidos en forjados con una adecuada nivelación o sobre pavimentos existentes. Los soportes son regulables en altura y si es necesario se pueden salvar diferencias superiores a 50 cm.

Otra de las aplicaciones más usuales del pavimento técnico elevado es la pavimentación de azoteas transitables y terrazas exteriores, debido a que el sistema facilita la evacuación de aguas pluviales y mejora el aislamiento térmico del edificio.

Nuestras piezas cerámicas son alveolares y tienen un espesor de 40 milímetros lo que les confiere una multifuncionalidad y pueden ser utilizadas también como peldaños o bordes de piscina.

RAISED FLOORING

Raised flooring is applied as a technical solution for wiring in both new buildings and those undergoing refurbishment, as it can be installed on curbs or footings with adequate levelling or over existing flooring. The height of the supports can be adjusted if necessary, creating spaces in excess of 50 cm.

Another of the most usual applications of raised technical flooring is the paving of trafficable flat roofs and outdoor terraces, as the system facilitates the evacuation of rainwater and improves the thermal insulation of the building.

Our ceramic pieces are alveolars with 40 mm thickness that gives them a multifunctionality and can also be used as rungs or edges of the pool.


Características del Pavimento Elevado Gresmanc / Characteristics of Gresmanc Raised Flooring



Ventajas técnicas. Alta resistencia al tránsito, al ataque químico, a las heladas Antideslizante. Reutilizable y duradero. Perfecta nivelación y diseño flexible.
Technical advantages. High resistance to transit, to corrosion and to frost. Non-slip. Reusable and long-lasting. Perfect levelling and flexible desing.



Registrabilidad. Facilidad de acceso a cualquier punto. Colocación y reparación de forma sencilla y económica de tomas de ventilación, aspiración, tuberías y sistemas eléctricos, telefónicos e informáticos.
Accessibility. Ease of access at any point. Simple, economical installation and repair of ventilation and aspiration points, pipes and electrical, telephone and IT systems.



Aislamiento térmico La cámara de aire creada entre el pavimento elevado y el suelo mejora el aislamiento térmico.
Heat insulation. The air chamber created between the raised flooring and the ground improves heat insulation.



Seguridad. Los productos cerámicos de gres están clasificados en la clase A1 (sin contribución al fuego) según decisión 96/603/CE.
Safety. Our stoneware products are classified in class A1 (no contribution to fire) according to decision 96/603/EC.