



EROS



SLIM

CREMA | PERLA | GRIS | ANTRACITA

NATURAL | NATURAL R10 SILKTECH | NATURAL R11 SILKTECH | LAPADO | LAPADO R10 SILKTECH

600x1200 mm | 24"x48"

600x600 mm | 24"x24"

800x800 mm | 32"x32"

300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO: EROS PERLA LAPADO 600X1200 MM - EROS ANTRACITA LAPADO 600X1200 MM
 REVESTIMIENTO: EROS PERLA NATURAL RELIEVE E 600X1200 MM - MOSAICO EROS PERLA 50X50 NATURAL

EROS CREMA



- 600x1200x7,5 mm
24"x48"
- 800x800x7,5 mm
32"x32"
- 600x600x7,5 mm
24"x24"
- 300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27345	G - 1135	27351	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1100	-	G - 1105	-	G - 1105

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27302	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27348	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1105	-	G - 1105

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

EROS PERLA



600x1200x7,5 mm
24"x48"


800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27354	G - 1135	27360	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1100	-	G - 1105	-	G - 1105

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	36380	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27357	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1105	-	G - 1105

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

EROS GRIS



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27363	G - 1135	27375	G - 1155	27378	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1100	-	G - 1105	-	G - 1105

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27305	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27369	G - 1155	27372	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1105	-	G - 1105

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

EROS ANTRACITA



600x1200x7,5 mm
24"x48"


800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1250	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27381	G - 1135	27366	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1100	-	G - 1105	-	G - 1105


MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27308	G - 1255	-	G - 1255
800x800x7,5	-	G - 1255	-	G - 1255
600x600x7,5	27384	G - 1155	-	G - 1155
300x600x7,5	-	G - 1105	-	G - 1105

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

EROS

RELIEVES Y MOSAICOS RELIEF & MOSAICS

RELIEVE E
600x1200x7,5 mm | 24"x48"



COLORES




CREMA* PERLA* GRIS ANTRACITA*


COLORES	CREMA*		PERLA*		GRIS		ANTRACITA*	
ACABADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-	-	-	27549	-	-	27546
GRUPO	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285	G-1285

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

MOSAICO 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



CREMA PERLA GRIS ANTRACITA

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P-63	P-63

MOSAICO MIX 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"




COLORES



MIX 1 (Perla - Gris - Antracita)

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P-63	P-63

MOSAICO 3D MIX *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



3D MIX 1 (Perla - Gris - Antracita)



ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P-76	P-76

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.




PAVIMENTO: EROS PERLA LAPADO 600X1200 MM - EROS ANTRACITA LAPADO 600X1200 MM
REVESTIMIENTO: EROS PERLA NATURAL RELIEVE E 600X1200 MM - MOSAICO EROS PERLA 50X50 NATURAL



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO



PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115



PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265



RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES				
				NATURAL	NAT R10 SILKTECH	NAT R11 SILKTECH	LAPADO. LAPPATO	LAP R10 SILKTECH
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS								
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES								
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Min. 1300	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Min. 35	53	53	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SUP	DIN 51130	-	R9	R10	R11	R9	R10
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	> 42	> 50	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SUP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 1	CLASE 2
		BS EN 13036-4	-	> 25	> 36	> 45	> 25	> 36
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES								
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	LA	LA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		LA	LA	LA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	HA	HA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		HA	HA	HA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5	5	5