



NERA

BLANCO | BEIGE | TAUPE | GRIS | ANTRACITA
SILKTECH NATURAL | SILKTECH LAPADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



SLIM

SILKTECH NATURAL | SILKTECH LAPADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



NERA GRIS SILKTECH NATURAL 800X800 MM

NERA BLANCO

800x800 mm
32"x32"

600x1200 mm
24"x48"

600x600 mm
24"x24"

600x600x20 mm *

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL.		SILKTECH LAPADO.		NATURAL.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	29033	G-1315	-	-
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	-
600x600x11	28990	G-1190	28993	G-1195	-	-
600x600x20*	-	-	-	-	-	G-1285
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	-

*Serie NERA T20, piezas de espesor 20 mm. Ver página 211.
*NERA Serie T20, pieces of 20 mm thickness. See page 211.



SLIM

600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL.		SILKTECH LAPADO.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	29036	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105

NERA BEIGE

800x800 mm
32"x32"

600x1200 mm
24"x48"

600x600 mm
24"x24"

600x600x20 mm *
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.		NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	-	G-1315	-	-
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	-
600x600x11	28984	G-1190	28987	G-1195	-	-
600x600x20*	-	-	-	-	-	G-1285
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	-

*Serie NERA T20, piezas de espesor 20 mm. Ver página 211.

*NERA Serie T20, pieces of 20 mm thickness. See page 211.



SLIM

600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105

NERA TAUPE

800x800 mm
32"x32"

600x1200 mm
24"x48"

600x600 mm
24"x24"

600x600x20 mm *

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.		NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	-	G-1315	-	-
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	-
600x600x11	28981	G-1190	28978	G-1195	-	-
600x600x20*	-	-	-	-	-	G-1285
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	-

*Serie NERA T20, piezas de espesor 20 mm. Ver página 211.
*NERA Serie T20, pieces of 20 mm thickness. See page 211.



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	29015	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105

NERA GRIS

800x800 mm
32"x32"

600x1200 mm
24"x48"

600x600 mm
24"x24"

600x600x20 mm *

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.		NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	36582	G-1310	28320	G-1315	-	-
800x800x12	36232	G-1310	36238	G-1315	-	-
600x600x11	36504	G-1190	36472	G-1195	-	-
600x600x20*	-	-	-	-	36462	G-1285
300x600x10	36629	G-1150	36635	G-1155	-	-

*Serie NERA T20, piezas de espesor 20 mm. Ver página 211.

*NERA Serie T20, pieces of 20 mm thickness. See page 211.



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	SILKTECH NATURAL		SILKTECH LAPADO.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105

NERA ANTRACITA

800x800 mm
32"x32"


600x1200 mm
24"x48"

600x600 mm
24"x24"

600x600x20 mm *

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	SIKTECH NATURAL		SIKTECH LAPADO.		NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	36579	G-1310	36576	G-1315	-	-
800x800x12	36235	G-1310	36241	G-1315	-	-
600x600x11	36507	G-1190	36537	G-1195	-	-
600x600x20*	-	-	-	-	36465	G-1285
300x600x10	36632	G-1150	36638	G-1155	-	-

*Serie NERA T20, piezas de espesor 20 mm. Ver página 211.
*NERA Serie T20, pieces of 20 mm thickness. See page 211.

7.5 SLIM


600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	SIKTECH NATURAL		SIKTECH LAPADO.	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105

MOSAICOS
MOSAICS

MOSAICO 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



BLANCO



BEIGE



TAUPE




GRIS



ANTRACITA

COLORES	BLANCO	BEIGE	TAUPE	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63

MOSAICO 20X100 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



BLANCO



BEIGE



TAUPE



GRIS



ANTRACITA


COLORES	BLANCO	BEIGE	TAUPE	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.


NERA

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT/LAP	NAT/PUL	NAT/PUL
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE NERA	
				SILKTECH NATURAL	SILKTECH LAPADO. SILKTECH LAPPATO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS					
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES					
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	2800 3500 1440	2800 3500 1440
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R11	R10
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 50	> 42
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 3 > 45	CLASE 1 > 25
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES					
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer 10545-13	ULA ULA	Según el color Depending on color Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 Método de ensayo disponible Test method available 10545-13	UHA UHA	Según el color Depending on color Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5