



BURN

CARBÓN | CENIZA | FUEGO
NATURAL

200x1200 mm | 8"x48"



BURN FUEGO NATURAL 20X120 CM

BURN CARBÓN

200x1200x11 mm
8"x48"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
200x1200x11	28009	G - 1270

BURN CENIZA

200x1200x11 mm
8"x48"

TODAGRES®

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
200x1200x11	28006	G - 1270

BURN FUEGO

200x1200x11 mm
8"x48"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	
	CÓDIGO	GRUPO
200x1200x11	28012	G - 1270





BURN FUEGO NATURAL 20X120 CM


BURN

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x1200
	NATURAL
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 82
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	-

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x1200
	NATURAL
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE BURN	
				NATURAL	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS					
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES					
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	2800	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁶	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	
		COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42
		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1
			BS EN 13036-4	-	> 25
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES					
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	

BURN

CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

TODAGRES® | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

TODAGRES®

C/TA DE OREN, 10, 1. 22040
VAL DE OREN, LUGO, 22040
91001117
T. 0034 924 964 100 111
F. 0034 924 964 100 101
E. info@todagres.com
www.todagres.com

TODAGRES®
BURN

TODAGRES®

PORCELÁNICO
TÉCNICO
TECHNICAL
PORCELAIN

BURN

	NOMBRE DE PRODUCTO PRODUCT NAME	VALORES TÉCNICOS TECHNICAL VALUES
1	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN FLECHA FLEXURAL STRENGTH	27,7 N/mm ²
2	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TRACCIÓN TENSILE STRENGTH	12,5 N/mm ²
3	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN COMPRESIÓN COMPRESSIVE STRENGTH	12,5 N/mm ²
4	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TORSIÓN TORSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
5	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN CIZALLA SHEAR STRENGTH	12,5 N/mm ²
6	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN PUNTA POINT STRENGTH	12,5 N/mm ²
7	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TIRÓN TENSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
8	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN EMPUJÓN COMPRESSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
9	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TORSIÓN TORSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
10	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN CIZALLA SHEAR STRENGTH	12,5 N/mm ²
11	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN PUNTA POINT STRENGTH	12,5 N/mm ²
12	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TIRÓN TENSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
13	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN EMPUJÓN COMPRESSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
14	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TORSIÓN TORSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
15	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN CIZALLA SHEAR STRENGTH	12,5 N/mm ²
16	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN PUNTA POINT STRENGTH	12,5 N/mm ²
17	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TIRÓN TENSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
18	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN EMPUJÓN COMPRESSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
19	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN TORSIÓN TORSION STRENGTH	12,5 N/mm ²
20	RESISTENCIA A LA FRACTURA EN CIZALLA SHEAR STRENGTH	12,5 N/mm ²



Pavimento: BURN FUEGO NATURAL 30X133 CM

TODAGRES®

MERCHANDISING

TODAGRES® | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

BURN

TODAGRES® | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

BURN

TODAGRES® | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

BURN

BURN FUEGO ☒ NATURAL



BURN CENIZA ☒ NATURAL



BURN CARBON ☒ NATURAL



FORMATOS Y ACABADOS
SIZES & FINISHES




PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE

RESADO CAVID BORDO CON HENDIDURAS
GROUPED CAVITY BORDO WITH GROUPED




RESADO ANG. CAVID BORDO CON HENDIDURAS
GROUPED CAVITY BORDO WITH GROUPED



RESADO TUBO CON HENDIDURAS
GROUPED TUBE WITH GROUPED



RESADO ANGULAR TUBO CON HENDIDURAS
GROUPED ANGULAR TUBE WITH GROUPED



RESADO CAVID BORDO
GROUPED CAVITY BORDO




ICONOS
ICONS

RESADO / RESISTENTE
TOUGH / RESISTANT



RESADO A LA MEDIDA
CUSTOMER REQUEST



RESADO A LA MEDIDA
CUSTOMER REQUEST



ARTÍCULO

PANEL STD 1005X1925MM
PANEL STD 1005X1925MM

TODAGRES
www.todagres.com

BURN
PORCELANADO BURNED / TECHNICAL PORCELAIN
1005
COLORES
COLORES
COLORES
COLORES
FORMATOS Y ACABADOS
CASA & PAVIMENTO
CASA & PAVIMENTO
CASA & PAVIMENTO
CASA & PAVIMENTO



FUEGO  **1005**



CARBÓN  **1005**



CENIZA  **1005**

