

- 1. Cerámica
- 2. Signo
- 3. Signo Gris 44,5x44,5



BASE / Gris 44,5 x 44,5
novedad
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
cementos
Acabado
Mat



REF: EOLT61K021

COLORES / ACABADOS



- Blanco
- Gris
- Arena
- Grafito

ARTÍCULOS

Ref.
EOLT61K021
Producto/Conjunto
Signo Gris 44,5x44,5
Medidas
44,5 x 44,5 x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
EOLT61K021

MODELO
Signo

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
44,5 x 44,5 x 0,87 cm

COLOR
Gris

ACABADO
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-10
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL

4
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[EOLT61K021SIGNOGRIS445X445.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
5	25,77	1,35

PALET

Cajas	Kg	m²
24	618,48	32,47



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS