



CERÁMICAS GALA
Ctra. Madrid-Irún km. 244
09080 BURGOS - SPAIN

13

EN - 14411

MODELO: SIDNEY GR

MODEL / MODÈLE / 型号

Formato: 45X45

Format / Format / 尺寸

Espesor: 8,5mm

Thickness / épaisseur / 厚度

Baldosas cerámicas, prensadas en seco, para suelos de interiores

Ceramic tiles, dry pressed, for internal floorings

Carreaux pressés à sec pour sols intérieurs

干压式瓷质地砖

Características

Characteristics / Caractéristiques / 特性

Norma

Standard / Norme / 規範

Valor declarado

Declared value
Valeur Déclarée / 標準

Reacción al fuego / Reaction to fire Resistencia a la flexión / Flexural tensile strength (No adecuadas para techos suspendidos) (Not suitable for suspended ceilings) Fuerza de rotura N / Breaking strength N Emisiones de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Durabilidad: ciclos hielo-deshielo Durability: Freeze - thaw cycle Adhesión / Adhesion Deslizamientos: / Slipperiness:	Réaction au feu / 燃烧反应 Résistance à la Flexion / 抗弯折能力 (Ils ne sont pas adéquats pour les toits suspendus) (不适用于吊顶) Résistance à la Rupture / 断裂强度 Dégagement de substances dangereuses 释放危险物质 Au gel-dégel 耐久性: 冻结 - 冻融循环 Adhérence / 附着力测试 Glissance / 防滑性	Decisión 96/603/CE modificada ISO-10545/4 ISO-10545/4 ISO-10545/15 ISO-10545/12 EN-1348 ENV 12633 DIN 51130 ASTM C1028 ISO-10545/17A Péndulo "R" Seco / Dry Humedo / Wet Tortus	A1 > 22 N/mm² > 1100 N NPD NPD C-1 / 0,5 N/mm² clase-1 - 0,8 0,75 -
---	--	---	---

Otras características

Others characteristics / autres caractéristiques / 其他特性

Características dimensionales / Technical Feature Desviación sobre medidas de lados: Facial dimensions Range -Medida del lado / Side dimension -Ortogonalidad / Orthogonality -Planitud / Flatness -Curvatura Lateral/central / Edge/Centre Curvature -Aspecto superficial / Surface quality	Caractéristiques techniques / 尺寸特征 Déviation mesure de côtés 表面尺寸標準 -Mesure du côté / 边长 -Angularité / 直角 -Planité / 平直度 -Courbure Latérale/centrale / 翘曲度 -Aspect superficiel / 表面外觀	ISO-10545/2 ISO-10545/3 ISO-10545/8 ISO-10545/9 ISO-10545/14 ISO-10545/13 ISO-10545/7 EN-101 CTDA	±0.60% ±0.60% ±0.50% ±0.50% Cumple Norma / meets standard Conforme à la norme / 根据标准 3% < E ≤ 6% Cumple Norma / meets standard Conforme à la norme / 根据标准 Cumple Norma / meets standard Conforme à la norme / 根据标准 5 GA-GLA 5 4-5 Ligera V2
---	--	---	--

EN 14411 (ISO 13006) Grupo BII_a (GL)

Firma:
Quality Management Manager

Fecha: 24/04/2013



CE statement of compliance / Déclaration de conformité CE / 符合CE标准声明

The undersigned, representing the following manufactured / le soussigné, représentant le fabricant suivant / 簽署人, 代表以下製造商

MODELO: SIDNEY GR
MODEL / MODÈLE / 型号
Formato: 45X45
Format / Format / 尺寸
Espesor: 8,5mm
Thickness / épaisseur / 厚度

El producto	SIDNEY GR 45X45	es conforme con las disposiciones del Anexo ZA de la EN 14411 Ceramic tiles - Definitions, classification,
characteristics and marking	- baldosas cerámicas prensadas en seco con $3\% < E \leq 6\%$	
The product	SIDNEY GR 45X45	complies with the requirements of Appendix ZA of the EN 14411 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking
ceramics tiles, dry pressed with $3\% < E < 6\%$		
Le produit	SIDNEY GR 45X45	est conforme aux dispositions de l'annexe ZA de la EN 14411 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking
carreaux pressés à sec avec $3\% < E < 6\%$		
该产品	SIDNEY GR 45X45	符合EN14411陶瓷砖规范中的定义、分类、特征和标志。干压陶瓷砖与 $3\% < E < 6\%$

Product description and intended end uses: Ceramic tiles, dry pressed, for internal floorings. Billa (GL).
Description du produit et des utilisations finales prévues: Carreaux pressés à sec pour sols intérieurs. Billa (GL).
产品说明和最终用途: 最终用途, 陶瓷砖, 室内地砖。Billa (GL).

Declared value
Valeur Déclarée / 標準

Others characteristics / autres caractéristiques / 其他特性

EN 14411 (ISO 13006) Grupo BII_a (GL)



Fecha: 24/04/2013