



CERÁMICAS GALA

Ctra. Madrid-Irún km. 244
09080 BURGOS - SPAIN

13

MODELO: SIDNEY MN

MODEL / MODÈLE / 型号

Formato: 25X40

Format / Format / 尺寸

Espesor: 8mm

Thickness / épaisseur / 厚度

Baldosas cerámicas, prensadas en seco, para paredes interiores

Ceramics tiles, dry pressed, for internal wall finishes

Carreaux pressés à sec, pour murs intérieures

干压式室内墙砖

Características

Characteristics / Caractéristiques / 特性

Norma

Standard / Norme / 規範

Valor declarado

Declared value

Valeur Déclarée / 標準

Reacción al fuego / Reaction to fire Resistencia a la flexión / Flexural tensile strength (No adecuadas para techos suspendidos) (Not suitable for suspended ceilings) Fuerza de rotura N / Breaking strength N Emisiones de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Adhesión / Adhesion	Réaction au feu / 燃燒反應 Résistance à la Flexion / 抗彎折能力 (Ils ne sont pas adéquats pour les toits suspendus) (不适用于吊頂) Résistance à la Rupture / 斷裂強度 Dégagement de substances dangereuses 釋放危險物質 Adhérence / 附著力測試	Decisión 96/603/CE modificada ISO-10545/4 ISO-10545/4 ISO-10545/15 EN-1348	A1 > 15 N/mm² > 600 N NPD C-1 / 0,5 N/mm²
---	---	--	---

Otras características

Others characteristics / autres caractéristiques / 其他特性

Características dimensionales / Technical Feature Desviación sobre medidas de lados: Facial dimensions Range -Medida del lado / Side dimension -Ortogonalidad / Orthogonality -Planitud / Flatness -Curvatura Lateral/central / Edge/Centre Curvature -Aspecto superficial / Surface quality Absorción de agua / Water absorption Dilatación Térmica / Thermal expansion Resistencia al cuarteo / Crazing resistance Resistencia manchas / Resistance to stains Resistencia química / Resistance to chemicals	Caractéristiques techniques / 尺寸特征 Déviation mesure de côtés 表面尺寸標準 -Mesure du côté / 邊長 -Angularité / 直角 -Planéité / 平坦度 -Courbure Latérale/centrale / 翹曲度 -Aspect superficiel / 表面外觀 Absorption d'eau / 吸水率 Dilatation Thermique / 熱膨脹系數 Résistance aux tressailage 耐龜裂性 Résistance aux taches / 抗污性 Résistance chimique / 抗化學物質	ISO-10545/2 ISO-10545/3 ISO-10545/8 ISO-10545/11 ISO-10545/14 ISO-10545/13	±0.50% ±0.50% ±0.50% +0.50%/-0.30% Cumple Norma / meets standard Conforme à la norme / 根據標準 >10% < 9x10-6/°C No cuarteo / No lineal cracks Ne se fissure pas / 不开裂 4-5 GA-GLA
---	---	---	--

EN 14411 (ISO 13006) Grupo BIII (GL)

Firma:
Quality Management Manager

Fecha: 24/04/2013



Declaración CE de Conformidad

CE statement of compliance / Déclaration de conformité CE / 符合CE标准声明



El signatario, representando al siguiente fabricante:

The undersigned, representing the following manufactured / le soussigné, représentant le fabricant suivant / 签署人, 代表以下制造商

CERÁMICAS GALA
Ctra. Madrid-Irún km. 244
Apartado 293
09080 BURGOS - SPAIN

MODELO: SIDNEY MN

Format / Format / 尺寸
Espesor: 8mm
Thickness / épaisseur / 厚度

Declaro que: States that: / stipule que: / 声明:

El producto **SIDNEY MN 25X40** es conforme con las disposiciones del **Anexo ZA de la EN 14411** Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking - baldosas cerámicas prensadas en seco con **E > 10%**.
The product **SIDNEY MN 25X40** complies with the requirements of Appendix ZA de la EN 14411 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking - ceramics tiles, dry pressed with **E > 10%**.
Le produit **SIDNEY MN 25X40** est conforme aux dispositions de l'annexe ZA de la EN 14411 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking - carreaux pressés à sec avec **E > 10%**.
该产品 **SIDNEY MN 25X40** 符合EN14411陶瓷砖规范中的定义、分类、特征和标志 - 干压陶瓷砖与E> 10 %。

Descripción del producto y usos finales previstos: Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores. **BIII(GL).**

Product description and intended end uses: Ceramic tiles, glazed interior wall. **BIII (GL).**

Description du produit et des utilisations finales prévues. Carrelage de céramique, émaillé pour mur intérieur. **BIII (GL).**

产品说明和最终用途: 最终用途, 陶瓷砖, 釉面内墙。 **BIII (GL).**

Características

Characteristics / Caractéristiques / 特性

Norma

Standard / Norme / 規範

Valor declarado

Declared value

Valeur Déclarée / 標準

Reacción al fuego / Reaction to fire Resistencia a la flexión / Flexural tensile strength (No adecuadas para techos suspendidos) (Not suitable for suspended ceilings) Fuerza de rotura N / Breaking strength N Emisiones de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Adhesión / Adhesion	Réaction au feu / 燃燒反應 Résistance à la Flexion / 抗彎折能力 (Ils ne sont pas adéquats pour les toits suspendus) (不適用於吊頂) Résistance à la Rupture / 斷裂強度 Dégagement de substances dangereuses 釋放危險物質 Adhérence / 附著力測試	Decisión 96/603/CE modificada ISO-10545/4 ISO-10545/4 ISO-10545/15 EN-1348	A1 > 15 N/mm² > 600 N NPD C-1 / 0,5 N/mm²
---	---	--	---

Otras características

Others characteristics / autres caractéristiques / 其他特性

Características dimensionales / Technical Feature Desviación sobre medidas de lados: Facial dimensions Range - Medida del lado / Side dimension - Ortogonalidad / Orthogonality - Planitud / Flatness - Curvatura Lateral/central / Edge/Centre Curvature - Aspecto superficial / Surface quality	Caractéristiques techniques / 尺寸特征 Déviation mesure de côtés 表面尺寸標準 - Mesure du côté / 邊長 - Angularité / 直角 - Planéité / 平坦度 - Courbure Latérale/centrale / 翹曲度 - Aspect superficiel / 表面外觀	ISO-10545/2 ISO-10545/3 ISO-10545/8 ISO-10545/11 ISO-10545/14 ISO-10545/13	 ±0.50% ±0.50% ±0.50% +0.50%/-0.30% Cumple Norma / meets standard Conforme à la norme / 根據標準 >10% < 9x10-6/°C No cuarteo / No lineal cracks Ne se fissure pas / 不开裂 4-5 GA-GLA
--	--	---	--

Firma:
Quality Management Manager

Fecha: 24/04/2013