

1. Carrelage
2. Mine
3. Mine Noir 31X61



BASE / Noir 31 x 61

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composition

Grès cérame émaillé

Emplacement

pierres

Finition

Satinée



REF: G9T635161

COULEURS / FINITIONS



Noir



Sable



Perle

ARTICLES

Ref.

G9T635161

Produit / Ensemble

Mine Noir 31X61

Mesures

31 x 61 x 0,87 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques

RÉFERENCE

G9T635161

Modèle

Mine

TYPE DE PIÈCE

Base

Mesures

61 x 31 x 0,87 cm

Couleur Noir
Finition Satinée
DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE Modérée V3 CTDA
Composition Grès cérame émaillé
APPLICATION sol, mur
Emplacement pierres
GROUPE D´UTILISATION IV Zones très passantes.
OSCILLATION (Pendule) Clase 1 ENV 12633
GLISSAGE (Rampe) R-9 DIN 51130
ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE 5 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE GA-GLA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE 2 ISO-10545/7
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 8,7

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[GG9T635161MINENEGRO31X61.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE		
pièces	Kg	m²
7	26,65	1,32
PALETTE		
Caisses	Kg	m²
48	1.279,15	63,54
		

Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[Plus d'information](#)

Entretien

[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit

Grès cérame émaillé.

AMBIANCE



Téléchargement

bimobject

 ArchiCAD  Revit 

VIDÉOS